



# Gebruiksaanwijzing raamfolie dhz

## Aanbevolen werkmaterialen en hulpmiddelen

- Ontvetter
- Niet pluizige doek
- Schaar
- Spuitflacon
- Afwasmiddel, géén citroenafwasmiddel !
- Zachte rubber spatel
- Scherp afbreekmesje
- Groot oppervlak > extra persoon

## Vorbereiding

*Het te beplakken oppervlakte moet goed vetvrij zijn !*

1. Maak het raam schoon en ontvet het raam.
2. Droog de ondergrond met een niet pluizige doek.
3. Knip het product ruim op maat. Op de achterzijde staat vaak een raster gedrukt zodat u makkelijk en precies kunt knippen.

## Aanbrengen folie

*Tip! Voor montage van folie op grote oppervlakten adviseren wij u, iemand bij de hand te hebben, die u bij de aanbrenging kan helpen.*

1. Maak het glas vochtig (bij voorkeur met spuitflacon) met water met een beetje afwasmiddel. De folie is dan makkelijker te corrigeren/positioneren op het oppervlakte.
2. Maak de rug op een hoek los en verwijder langzaam de schutfolie. Onder constant aanstrijken brengt u het aan. Haal niet direct de gehele schutfolie los dit bemoeilijkt het aanbrengen.
3. Druk vanuit het midden met een spatel het product aan naar buiten. Mocht het niet geheel goed gaan maak het dat een stukje los.  
*Let op! dit kunt u maar een enkele keer doen omdat anders vouwen blijvend zichtbaar blijven.*  
Aanvankelijk is de folie een beetje troebeler dan normaal. Deze vertroebeling verdwijnt echter weer. Eventuele (wittige) vlekken bij raamfolie trekken in het algemeen vanzelf weg Dit kan tot enkele dagen/weken duren afhankelijk van de temperatuur en de luchtvochtigheid.
4. Mochten er toch luchtbellen ontstaan zijn dan kunt u deze doorprikken met een naald.
5. Nadat het product is aangebracht snijdt u het op maat met een scherp afbreekmes.